



Краска для наружных и внутренних работ Signature с керамическими шариками

Атмосферостойкая, самогрунтующаяся, финишная краска “въедается” в гладкую, глянцевую поверхность без особой подготовки и использования промежуточного грунта. Прекрасно ложится на кирпич, бетон, штукатурку, цементную шубу, грунтованное дерево, металл (для оцинкованного металла требуется предварительное грунтование тefин-грунтом). Краска содержит противогрибковые биоцидные добавки, стойкая к воздействию щелочи, ультрафиолету. Обладает выносливостью к механическим нагрузкам, отлично моется, образует более толстую и гибкую пленку по сравнению с другими красками. Не желтеет, не содержит ртути, легко наносится, быстро сохнет, не шелушится, стойкая к пузырению, долго и надежно служит. По своим экологическим показателям может использоваться для внутренних работ.

Степень блеска - Flat (Глубокоматовая; 0-5 единиц @ 60°).

Связующее – 100% акрил.

База – White (Белая), Tint (Пастельные цвета), Accent (темные и насыщенные цвета).

Расход — 8,6-9,8 м²/л в один слой.

Сухой остаток – 58,71% ± 2%.

Время высыхания – 1 час на отлип, 6 часов для нанесения второго слоя.

Тара — 3,78 л (1 галлон); 1 л (Кварта).

Масса в галлоне – 4,98 кг.

