



## AURA Luxpro Mineral Lack

Декоративно-защитный акриловый лак для минеральных поверхностей

- ✓ Полуматовый
- ✓ Водоразбавимый
- ✓ Эффект «мокрого» камня
- ✓ Предотвращает появление высолов



Описание	
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Полуматовый акриловый лак для внутренних и наружных работ.</li> <li>✓ Образует покрытие с эффектом «мокрого» камня.</li> <li>✓ Подчёркивает фактуру окрашиваемой поверхности.</li> <li>✓ Обладает хорошей адгезией к натуральному и искусственному камню.</li> <li>✓ Содержит воск, повышающий водоотталкивающие свойства покрытия и увеличивающий легкость очищения.</li> <li>✓ УФ-фильтр защищает покрытие от разрушения.</li> <li>✓ Предотвращает появление высолов и плесени.</li> <li>✓ Не токсичен, без запаха.</li> </ul>
<b>Назначение</b>	Предназначен для защиты поверхностей из кирпича, бетона, клинкера, штукатурки, искусственного и природного камня при внутренних и наружных работах. Оптимален для обработки элементов фасадов и оград, настенной плитки, облицовки каминов, элементов декора помещений и т.д. Не предназначен для обработки полированных и глазурованных поверхностей, а так же оснований, подвергающихся постоянной высокой эксплуатационной нагрузке, таких как тротуарная плитка или камень для мощения дорожек.
<b>Типы поверхностей под нанесение</b>	Кирпич, бетон, клинкер, штукатурка, искусственный и природный камень
<b>Стандарты качества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ AURA Luxpro - серия лакокрасочных материалов высшего качества со специальными свойствами.</li> <li>✓ Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE.</li> <li>✓ ТУ 2313-056-50910635-2011</li> </ul>

Технические характеристики	
<b>Подготовка поверхности</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать санирующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Основания с высокой впитывающей способностью загрунтовать грунтом TM Aura или TM Eskaro в соответствии с инструкцией по применению.
<b>Нанесение</b>	Перед применением тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой не более, чем на 10 % по объему. Наносить кистью, валиком с ворсом длиной 4-6 мм., воздушным или безвоздушным распылителем в 2-3 слоя. Для получения эффекта «мокрого» камня достаточно нанесения в 1 слой. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C и влажности воздуха не более 80 %. Второй и последующие слои наносить через 2 часа после нанесения предыдущего.
<b>Цвет</b>	Молочно-белый, после высыхания прозрачный.
<b>Расход</b>	Около 8-10 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
<b>Время высыхания</b>	Межслойная сушка 2 час., полное высыхание 2 - 4 час. при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
<b>Рабочие инструменты</b>	Кисть с искусственной щетиной, валик с ворсом 4-6 мм., воздушный, безвоздушный распылитель.
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой. Засохший лак очищается механически.
<b>Состав</b>	Дисперсия акрилового полимера, воск, УФ-фильтр, функциональные добавки, вода

Информация	
<b>Морозостойкость</b>	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
<b>Гарантийный срок хранения</b>	24 месяца от даты указанной на упаковке.
<b>Условия хранения</b>	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
<b>Меры предосторожности</b>	Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими лаками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака в глаза – промыть большим количеством воды.
<b>Утилизация</b>	Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
<b>Плотность</b>	1 кг/л
<b>Штрих- коды EAN</b>	1l 4607003916015 2,5l 4 607 003 916 022
<b>WWW</b>	<a href="http://www.eskaro.ru/produkcija/katal/vamish/aura_mineral_lack/">http://www.eskaro.ru/produkcija/katal/vamish/aura_mineral_lack/</a>
<b>Объем/масса</b>	1л (1 кг)/ 2,5л (2,5 кг)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

