

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Очиститель с кондиционером для деревянных и минеральных поверхностей 6100

Высококачественный восстанавливающий очиститель с кондиционером, глубоко проникает, удаляя грязь и плесень. Идеально подходит для восстановления естественного вида наружных деревянных, бетонных, композитных и других поверхностей.

- Глубоко очищает, не разрушая поверхностный слой.
- Удаляет загрязнения и плесень.
- Глубоко проникает в древесину.
- Состав 3 в 1 – Очищает, отбеливает и восстанавливает.
- Готов к использованию. Не требует разбавления.
- Безопасно для окружающей среды.



#### ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Рекомендуется для деревянных, цементных, бетонных, штукатурных, виниловых, древесно-композитных, кирпично-керамических или тротуарных поверхностей. Некоторые породы дерева могут реагировать с составом.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Важно тщательно подготовить поверхность. Область очистки должна быть полностью сухой. Всегда проверяйте состав на небольшом участке, прежде чем приступить к работе. Обильно опрыскайте водой все растения и растительность, которые могут соприкасаться до и после применения. По возможности накройте растительность, чтобы предотвратить повреждение. Не допускайте контакта с металлами, напольным покрытием или садовой мебелью.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используйте пластиковый распылитель типа садового насоса и садовый шланг без металлических частей. Используйте перчатки для защиты рук. При обработке вертикальных поверхностей наносить снизу-вверх. Избегайте контакта с металлом, тканями, напольными покрытиями и садовой мебелью. Нанесите состав на поверхность и через 5-10 мин, тщательно промойте обработанную поверхность большим количеством воды, чтобы нейтрализовать очищающее действие. При необходимости можно повторить нанесение. Для очистки композита обильно нанесите состав и потрите щеткой до появления пены, при необходимости добавьте чистящего средства. Смойте и дайте высохнуть, при необходимости повторите нанесение. Небольшое пожелтение композита является нормальным и исчезнет в течение нескольких дней.

#### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Состав прозрачный и жидкий. Во время нанесения на поверхности может присутствовать пена. Разбавлять не рекомендуется! Использование этого материала может восстановить первоначальный цвет обработанной под давлением древесины. Применение этого состава может привести к появлению пятен на древесине, ранее поврежденной мойкой под давлением. Красные породы дерева может сделать темнее.

#### СУШКА И ПРОМЫВКА:

Не допускайте полного высыхания, повторно нанесите продукт на участки, которые высохли во время работы. Оставьте на 5-10 мин перед тем как смыть. Сильно загрязненные поверхности следует очищать повторно.

#### ГАРАНТИЯ:

Мы подтверждаем, что наша продукция имеет высокое качество, а информация в этом документе предоставлена добросовестно. Однако, поскольку мы не контролируем условия нанесения, и подготовку поверхности, гарантия на этот продукт ограничена его покупной стоимостью.

#### УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Используйте все содержимое или утилизируйте его надлежащим образом, обратившись в местные органы по переработке отходов.

#### НАНЕСЕНИЕ:

Важно правильно произвести расчет согласно расхода состава. Эти данные могут варьироваться в зависимости от пористости и текстуры подложки, а также степени нанесения.

#### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Инструмент следует очистить теплой мыльной водой, сразу после выполненных работ.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Рекомендации применимы к большинству случаев использования. Однако они могут не охватывать определенные условия, методы нанесения, Или специальные поверхности. Если вы не уверены, обратитесь к продавцу Или проверьте на небольшом участке.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Используйте продукт только на открытом воздухе. При проведении работ используйте подходящее средства защиты. Держите тару плотно закрытой и в вертикальном положении. Не смешивать с другими продуктами! НЕ ГЛОТАТЬ! Может вызвать ожог. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

#### ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

При попадании в рот или проглатывании, прополоскать рот и немедленно обратиться к врачу. При попадании в глаза или на кожу, тщательно промыть водой.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Степень блеска	н/д
Формула	Отбеливающее очищающее средство 3 в 1
Объем (тара)	4 литра
Цветовая совместимость	н/д
Смола	н/д
Пигмент	None
Разбавитель	Фильтрованная вода
Время высыхания при 20°C При 50% HR	Не допускайте полного высыхания продукта. Его необходимо тщательно промыть.
РАСХОД	От 22 до 28 кв.м с 4 литров
Содержание ЛОС	н/д
Твердые вещества	8,6%
Рекомендуемые инструменты	Садовый опрыскиватель, Кисть
Температура поверхности при нанесении	Не наносить на горячую на ощупь поверхность.
Рекомендуемая толщина покрытия	Наносить с изливом
Процесс сплочения	н/д
Вязкость	50,4 кг/м
Морозостойкость	Беречь от замораживания
Точка возгорания	Более 93°C
Вес г 3,78л	4,05 кг